

平成 18 年 2 月 3 日

各位

株式会社ソフマップ
代表取締役社長 桜本 克次
(コード No.2690)

～高性能・省電力・静音性に優れたミニシリーズを 3 機種同時発売！～
ソフマップオリジナルパソコンにニューラインナップ登場！
～低価格を実現！ スタイリッシュコンパクト バーガーミニパソコン C ¥79,800 より～

当社は 2 月 7 日（火）より順次、ソフマップオリジナルパソコンのニューラインナップとして「牛井ミニパソコン」、「バーガーミニパソコン」を販売いたします。

今回のモデルは、コンパクトでありながら DVD スーパーマルチドライブを搭載し（一部商品を除く）、高性能・省電力・静音性にこだわった最小クラスモデルとなっております。また、筐体にはオリジナルカラーのピュアホワイトを採用。コンパクトでスタイリッシュなデザインはどんな生活空間にもフィットします。

さらに、DVI-I、TV 出力、GIGABIT ETHERNET、USB 2.0、IEEE1394、サウンドといった多彩なインターフェイスを装備しておりますので、様々なシーンでご活用いただけます。

1 “牛井ミニパソコン” “バーガーミニパソコン C” にはコンボドライブを搭載しております。

＝3 機種の特徴＝

牛井ミニパソコン

CPU PentiumM、メモリ 1GB、HDD100GB、コンボドライブを搭載。OS レスの中上級者向けモデル。

バーガーミニパソコン P

Windows® XP Home Edition を搭載したスタンダードモデル。CPU PentiumM、メモリ 512MB、DVD スーパーマルチドライブを搭載した基本性能においても充実したモデル。

バーガーミニパソコン C

Windows® XP Home Edition を搭載した低価格モデル。CPU CeleronM、メモリ 512MB、コンボドライブ搭載。セカンドマシーンや MUSIC サーバー等に最適なモデル。

当社は、今後とも付加価値の高い製品をご提供し、オリジナルパソコン市場における、シェア拡大とお客様の利便性向上を目指してまいります。

【本件に関する、お問合せは】

株式会社ソフマップ 経営企画部 広報・IR 室 松田・水野

Tel : 03-3253-0082 Fax : 03-3253-4228 e-mail : press@sofmap.com

<弊社取扱店舗：20 店舗 + インターネット販売>

秋葉原 1 号店、秋葉原 5 号店、秋葉原 8 号店、秋葉原カクタソフマップ、有楽町ソフマップ、新宿 4 号店、大阪日本橋 1 号店、大阪日本橋 5 号店、大阪なんばザウルス 2 ハード館、梅田店、GIGASTORE 全 10 店舗、ソフマップ・ドットコム (www.sofmap.com)



- 【牛井ミニパソコン】「SF-AVM740/C8」 ¥104,800 (税込)
- 【バーガーミニパソコンP】「SFW-AVM740/M5OS」 ¥104,800 (税込)
- 【バーガーミニパソコンC】「SFW-AVM360/C8OS」 ¥79,800 (税込)



スペックシート

| 項目 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | | |
|----------|---|--|--|--|----------------------------|
| モデル | Intel® PentiumM プロセッサ740 (1.73 GHz) 搭載/パソコン COMBO ドライブモデル | Intel® PentiumM プロセッサ740 (1.73 GHz) 搭載/パソコン MULTI ドライブモデル | Intel® CeleronM プロセッサ360 (1.4 GHz) 搭載/パソコン COMBO ドライブモデル | | |
| 型名 | 牛井ミニパソコン | バーガーミニパソコンP | バーガーミニパソコンC | | |
| 型番 | SF-AVM740/C8 | SFW-AVM740/M5OS | SFW-SVM360/C8OS | | |
| OS | なし | Windows® XP Home Edition | Windows® XP Home Edition | | |
| CPU | CPUタイプ | Intel® PentiumM プロセッサ740 | Intel® PentiumM プロセッサ740 | Intel® CeleronM プロセッサ360 | |
| | 動作クロック | 1.73 GHz | 1.73 GHz | 1.4 GHz | |
| | キャッシュメモリ(L1/L2) | 16KB(CPU内蔵) / 2MB(CPU内蔵) | 16KB(CPU内蔵) / 2MB(CPU内蔵) | 16KB(CPU内蔵) / 1MB(CPU内蔵) | |
| チップセット | FSB | S33MHz(133MHz x 4) | S33MHz(133MHz x 4) | 400MHz | |
| | | Intel® 915GM / ICH6 | Intel® 915GM / ICH6 | Intel® 915GM / ICH6 | |
| メインメモリ | 標準容量 | 1GB DDR2-SODIMM PC4300 | 512MB DDR2-SODIMM PC4300 | 512MB DDR2-SODIMM PC4300 | |
| | 最大容量 | 1GB | 1GB | 1GB | |
| | スロットタイプ | DDR2 SODIMM Sockets x 1 (空) | DDR2 SODIMM Sockets x 1 (空) | DDR2 SODIMM Sockets x 1 (空) | |
| 記憶装置 | フロッピディスクドライブ | - | - | - | |
| | メモリーダ | - | - | - | |
| | ハードディスクドライブ | 100 GB UltraATA100 | 60 GB UltraATA100 | 40 GB UltraATA100 | |
| | CD / DVDドライブ | COMBO DRIVE CD-R24倍速書込 / CD-RW16倍速書換 / CD-ROM最大24倍速読込 / DVD-ROM最大8倍速読込 | DVD-MULTI DRIVE DVD-RAM5倍速 / DVD-R8倍速 / DVD-RW4倍速 / DVD+R8倍速 / DVD+R DL2.4倍速 / CD-R24倍速書込 / DVD+RW2.4倍速 / CD-RW16倍速書換 / CD-ROM最大24倍速読込 / DVD-ROM最大8倍速読込 | COMBO DRIVE CD-R24倍速書込 / CD-RW16倍速書換 / CD-ROM最大24倍速読込 / DVD-ROM最大8倍速読込 | |
| 表示機能 | GPU | Intel® GMA900 | Intel® GMA900 | Intel® GMA900 | |
| | メモリ | (メインメモリの一部を共有) | (メインメモリの一部を共有) | (メインメモリの一部を共有) | |
| 通信機能 | LAN | 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T対応(ブロードバンド対応) | 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T対応(ブロードバンド対応) | 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T対応(ブロードバンド対応) | |
| | FAX モデム | - | - | - | |
| AV関連機能 | MPEGボード | - | - | - | |
| | TVチューナ | - | - | - | |
| | DV 機能 | - | - | - | |
| | サウンド機能 | ステレオサウンド | ステレオサウンド | ステレオサウンド | |
| インターフェース | 入力機器 | PS/2 ポートなし | PS/2 ポートなし | PS/2 ポートなし | |
| | USB(2.0対応) | 2 (リア) | 2 (リア) | 2 (リア) | |
| | シリアル | - | - | - | |
| | パラレル | - | - | - | |
| | LAN | RJ45 x 1 (リア) | RJ45 x 1 (リア) | RJ45 x 1 (リア) | |
| | IEEE1394(DV) | リア x 1 (6pin) | リア x 1 (6pin) | リア x 1 (6pin) | |
| | IrDA | - | - | - | |
| | サウンド関連 | Mic (リア x 1) / Lineout (リア x 1) | Mic (リア x 1) / Lineout (リア x 1) | Mic (リア x 1) / Lineout (リア x 1) | |
| | VGA | DVI-I x 1 | DVI-I x 1 | DVI-I x 1 | |
| | 拡張VGA | DVI-I D-SUB15ピン変換コネクタ付属 | DVI-I D-SUB15ピン変換コネクタ付属 | DVI-I D-SUB15ピン変換コネクタ付属 | |
| | 映像関連 | TV-OUT (S端子) x 1 (リア) | TV-OUT (S端子) x 1 (リア) | TV-OUT (S端子) x 1 (リア) | |
| | スロット | AGP | - | - | - |
| | | PCI | Mini PCI Slot x 1 (option) | Mini PCI Slot x 1 (option) | Mini PCI Slot x 1 (option) |
| PCカード | | - | - | - | |
| 拡張ボード | メモリ関連 | - | - | - | |
| | PCI Express | - | - | - | |
| 付属品 | コネクタ | DVI D-sub15pin 変換コネクタ | DVI D-sub15pin 変換コネクタ | DVI D-sub15pin 変換コネクタ | |
| | ケーブル | TV-OUT ケーブル | TV-OUT ケーブル | TV-OUT ケーブル | |
| 付属ソフト | CD/DVD作成ソフト | nero Express | nero Express | nero Express | |
| | DVD再生ソフト | Power DVD | Power DVD | Power DVD | |
| | 動画編集ソフト | - | - | - | |
| | その他 | - | - | - | |
| 環境 | 外寸(Wx Dx H) | 165 x 165 x 50 mm | 165 x 165 x 50 mm | 165 x 165 x 50 mm | |
| | 設置方法 | 横置き | 横置き | 横置き | |
| | 温度湿度条件 | 温度5 ~ 35度 / 湿度20 ~ 80% | 温度5 ~ 35度 / 湿度20 ~ 80% | 温度5 ~ 35度 / 湿度20 ~ 80% | |
| | 場所/電源条件 | 日本国内 / 100V(50Hz/60Hz) | 日本国内 / 100V(50Hz/60Hz) | 日本国内 / 100V(50Hz/60Hz) | |
| 電源 | 電源容量 | 65W ACアダプタ | 65W ACアダプタ | 65W ACアダプタ | |
| | その他 | - | - | - | |
| 対応OS | Windows XP Home Edition/Windows XP Professional | | | | |

仕様は予告無く変更する場合がございます。予めご了承ください。
 インテル、Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
 Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
 その他社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。